

Safe-T-Sound

Vliesstoffe für verbesserte Raumakustik Über 25 Jahre Erfahrung in der akustischen Isolierung

Die High-Performance-Lösung für vielfältige Einsatzgebiete

Decken:

- Deckensegel
- abgehängte Decken
- hängende Paneele

Wand:

- Zwischenwände
- Wandpaneele


Raumtrenner:

- fest installierte Raumtrenner
- mobile Akustikwände




Vorteile:

- ausgezeichnet mit Klasse I Ökotex Standard 100
- frei von Chemikalien
- kein Austritt von VOCs oder Formaldehyd, A+-Auszeichnung in Frankreich
- Erreichung von bis zu 1.00 α_w möglich
- recyclebar, da zu 100 % aus PET Fasern hergestellt
- weich und flexibel
- keine Staubentwicklung
- erzeugt keine Hautirritation




Safe-T-Sound Classic

Erhältlich in:
- weiß




Safe-T-Sound FR

Erhältlich in:
- weiß
- schwarz
- grau



Safe-T-Sound Prestige

Erhältlich in:
- weiß
- schwarz



Safe-T-Sound Graphic

Erhältlich in:
- weiß
- schwarz
- Bedruckung nur auf weiß durch Kunden möglich

Alle Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

Gewicht: 400-4.000 g/m²

Dicke: 20-100 mm

Dichte: 20-80 kg/m³

Brandklasse:

- Bs1d0 und Bs2d0 (EN 13501-1 Euro Klasse)
- zum Teil M1 (NF P92-504 Französischer Standard)

Standard Abmessungen als Paneele:
(Weitere Größen auf Anfrage)

- 60 x 120 cm
- 120 x 120 cm
- 120 x 240 cm

Verpackungsmöglichkeiten Plattenware:

- flachgelegt auf Palette, mit Stretchfolie umwickelt
- flachgelegt in PE Säcken
- in Kartons (Maße: 1 m x 1,2 m x 0,75m), 3 Kartons/Palette

Verpackungsmöglichkeiten Rollenware:

- in Foliensäcken

Bis 600 g/m² als Rollenware erhältlich. Über 600 g/m² nur als Plattenware erhältlich.

